



ECUATEPI S.A.

FICHA TÉCNICA

INGENIERÍA DE
INCENDIOS
EXTINTORES

3M Argentina SACIFIA

Tapones reutilizables 3M

1270 - 1271

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Hoja Técnica

Descripción

Los tapones reutilizables 3M 1270 (sin caja) y 3M 1271 (con caja) están diseñados para ser insertados en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles dañinos de ruido y sonidos altos.

Características

- Un único tamaño que cubre un amplio rango de tallas.
- Material suave y de gran comodidad al contacto con el canal auditivo.
- Liviano y sin mantenimiento.
- La base del tapón permite sujetarlo mejor e introducirlo más fácilmente en el canal auditivo.
- La aleta exterior, al ser más grande, facilita el ajuste y mejora la comodidad.
- Con cordón de poliéster o en PVC (sólo 1270), ayuda a evitar pérdidas y asegura que esté disponible cuando se necesita.
- La versión 3M 1271, viene en cajita de almacenamiento con clip de sujeción.

Aplicaciones

Los tapones auditivos 3M 1270 / 1271 son adecuados como protección frente al ruido en varias aplicaciones:

- Construcción.
- Industria del automóvil.
- Trabajos con madera.
- Trabajos de ingeniería.
- Industria química y farmacéutica.
- Industria textil.
- Industria del metal y metalúrgica.
- Imprenta.

Certificación

Los tapones 3M 1270 / 1271 están ensayados con respecto a la Norma Europea EN 352-2:1993 y cumplen los requisitos básicos de seguridad tal como se describen en el Anexo II de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE.

Estos tapones también fueron ensayados con respecto a la norma IRAM 4126-2:2000

El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la certificación IRAM de conformidad de la fabricación y la Marca de Seguridad establecida en las Resoluciones de la S.I.C. y M. (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) N°896/99 y N°799/99.



Manuel Larrea N17-241 y Santiago

Telefax: 02 222-9444 / Cel: 0987178263

Email: info@ecuatepi.com