



**ECUATEPI S.A.**

# FICHA TÉCNICA

**INGENIERÍA DE  
INCENDIOS  
EXTINTORES**

## EXTINTOR TIPO HALOTRON

Marca: Ecuatepi  
Procedencia: Taiwanés  
Capacidad: 20-10-5 libras

Extintor Halotrón I es un Agente Limpio carbón Hidroclorofluoro descargado como un líquido de evaporación rápida que no deja residuos. Extingue efectivamente fuegos de Clase A y B por enfriamiento y no conduce la electricidad hacia el operador.

El Halotrón está presurizado con Argón Gas y es un HCFC aprobado por EPA y FAA como mezcla B aprobado para usarse en fuegos Clase A, B y C. Tiene un GWP bajo de 0.04 – 0.024, un ODP bajo de 0.014 (doce veces más bajo que el límite máximo permitido por EPA de 0.20) y una vida atmosférica baja (3-1/2 – 11 años).

El cilindro está fabricado en lámina CR calibre 18 y pintado con pintura electrostática, que garantiza una larga duración y buen acabado, con válvula de bronce importada, manijas metálicas recubiertas con pintura electrostática, rosca de 30 mm, paso 1,5 mm boquilla. Fabricado bajo las normas NTC 652 (UL 229) NTC 2885 (NFP A10), presurizado con nitrógeno como agente expulsor.

Garantía: 5 años, siempre y cuando el extintor sea recargado en la empresa **ECUATEPI S.A**



---

**Manuel Larrea N17-241 y Santiago  
Telefax: 02 222-9444 / Cel: 0987178263  
Email: [info@ecuatepi.com](mailto:info@ecuatepi.com)**